

Tehnika in servis za gradbince

www.lorencic.si

TYROLIT AKCIJA

Rezalna plošča jeklo/inox Tyrolit – 100 kosov

Rezalna plošča BASIC iz nerjavečega jekla se uporablja za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic z majhnimi premeri in drugo. Kemična čistost teh orodij je potrebna za negativno obdelavo vseh vrst nerjavečega jekla. S tem se izognemo vplivom materiala, kot je korozija, kovanje ali zmanjšanje trdnosti in utrujenosti. Debelina 1,0 mm. Rezalni diski so še posebej primerni za hitro, udobno in predvsem ravno rezanje.



100 KOS EUR
64,90

Št.Art.: Z_DIVERZ



1 KOS EUR
3.500,00

Vertikalna tračna žaga TYROLIT TBS 510 1,5kW 230V

Tračna žaga za opeko TBS 510 je zasnovana za obdelavo porobetona in najrazličnejših zidakov. Optimalno dimensionirani valji tračne žage zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, samodejna sila napenjanja tračne žage pa omogoča konstantno napetost traku za odlično natančnost rezanja in zmanjšano tveganje zloma traku žage. Poudariti velja tudi nizko intenzivnost vzdrževanja in je zagotovljena z neposrednim pogonom koles žaginega lista. Zahvaljujoč veliki odprtini na dnu korita z valji žage, omogoča, da ostanki žage neovirano uhajajo. Samodejni izklop žaginega lista tega ne povzroča nepotrebno obremenitev tračne žage.

Tehniški podatki:

- višina reza: 510 mm,
- dolžina reza: 3570 mm,
- dolžina traku žage: 3570 mm,
- motor: 1,5 kW/230 V,
- miza žage: 920x710 mm,
- mere (DxŠxV): 1080x750x1840 mm,
- teža: 173 kg.

Št.Art.: Z11000101

Kombinirana rezalna in posnemalna plošča za obdelavo plastike DCCI Combi

Nova rezalna in posnemalna plošča DCCI Combi, je bila razvita za rezanje in obdelavo, zlasti plastičnih cevi za inštalacije. Galvaniziran rezalni rob in diamantno prevlečena poševnica omogočata konstantno in čisto rezanje, s hkratnim posnemanjem robov. Poševnica hkrati tudi služi, kot omejevalnik globine reza.



1 KOS EUR
72,00

Št.Art.: Z34228075



1 KOS EUR
990,00

Sesalec VCE 1200 Tyrolit

Certificiran za prah razreda H s ciklonskim sistemom, stožčasti pred-filter in zanesljivimi filtri H13 HEPA. Preprost in uporabniku prijazen za delovanje, enostavno dostopne kontrole za krmiljenje, nizek nivo hrupa in dobro premišljen Longopac sistem vrečk za prah. Skozi kompakten dizajn in lahko konstrukcijo bo prevoz potekal brez težav. Dodatna prednost zagotavljajo 10-palčna kolesa, primerna za gradbišča.

Tehniški podatki:

- motor 1,2 kW / 230 V / 50 Hz,
- maksimalni pretok zraka 200m³/h,
- maksimalni vakuum 220 mbar,
- pred filter 1,5m²,
- HEPA filter 1,2m²,
- za suho sesanje,
- premer sesalne cevi 38mm,
- teža: 36 kg.

Št.Art.: Z_DIVERZ



Tehnika in servis za gradbince

www.lorencic.si

TYROLIT AKCIJA

Brusilnik betona FGE 280, 230 V, Tyrolit

FGE280 navdušuje s svojo kompaktno zasnovno in enostavnim upravljanjem. Načelo ene same brusilne glave poveča produktivnost in zmogljivost brušenja. Sistem za hitro menjavo orodja, odstranljiv motor in dodatni ročaji za prenašanje, zagotavljajo hitro nastavitve stroja in enostaven transport. Del odsesovalnega ohišja je mogoče odstraniti za brušenje do roba stene. Po višini nastavljava in zložljiva vodilna palica, omogoča delo brez večjega truda.

Tehniški podatki:

- motor 2,2 kW / 230 V / 50 Hz,
- premer brušenja 280mm,
- poraba elektrike 13 A,
- število obratov 1440 1/min,
- hlajenje motorja: zrak,
- suha uporaba,
- premer sesalne cevi 38mm,
- nastavki za dia. Segmente: EZ – 6 kosov,
- teža: 76 kg.



1 KOS EUR
2.300,00

Št.Art.: Z_DIVERZ

Brusilnik betona FGE 280, 230 V, Tyrolit

Rezkalni stroj FPE200 nudi kakovost in zanesljivost kot tudi visoko zmogljivost in stroškovno učinkovito uporabo. Različica FPG200 je opremljena z motorjem z notranjim izogrevanjem in je zato idealna za uporabo na gradbiščih brez električnega napajanja. Glavne naloge FPE200 vključujejo rezkanje, čiščenje, hrapavost, odstranjevanje rje, odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje barve, utore, talne obloge, oznake in odstranjevanje termoplastov.

Tehniški podatki:

- motor 2,2 kW / 230 V / 50Hz,
- delovna širina 200mm,
- poraba elektrike 12 A,
- število obratov motorja 2640 1/min,
- število obratov bobna 1750 1/min,
- hlajenje motorja: zrak,
- priklon cevi za sesanje 50mm,
- suha uporaba,
- teža: 58 kg.



1 KOS EUR
3.400,00

Št.Art.: Z_DIVERZ

Ročni brusilnik za beton HGE125 z brusilno lončasto ploščo 125mm

Brusilnik za beton za brušenje in končno obdelavo zidov HGE125 je idealen za pripravo površin, glajenje neravnin in odstranjevanje premazov. Integrirana hitrost krmiljenje dovoljuje brušenje širokega nabora gradbenih materialov in zagotavljanje optimalne hitrosti mletja za vse aplikacije. Zložljiva sprednja stran zaščitnega pokrova omogoča brušenje kotov. Ergonomski položaj ročajev vodi do boljših in hitrejših rezultatov. Integriran nastavek za odvajanje prahu in krtača, vam nudi delo v čistem okolju.

Tehniški podatki:

- motor 1,5 kW / 230 V,
- premer plošče 125 mm,
- število obratov 6000 do 10000 1/min,
- zračno hlajenje,
- teža: 4,5 kg.



1 KOS EUR
429,00

Št.Art.: Z_DIVERZ