



Tehnika in servis za gradbince

www.lorencic.si

# POSSMANN AKCIJA

## Nivelirni set BMI NAN 2024 + jeklen tračni meter v okvirju Standard 30m

### Tehnični podatki:

- Povečava: 24-kratna, - Premer objektivna: 36mm, dolžina: 220mm, najkrajša razdalja: 0,9m, mm-odčitavanje do: ca. 80m, cm-vrednotenje do: ca. 250m, - Slika: pokončna, - Pogrešek na km: +/- 2,5mm, - Kompenzator z magnetnim dušilcem, - Horizontalni krog - kovinski: premer: 110mm, razdelba: 1 gon, oštevilčenje 0-400 gon, - Mere: instrument: 220x135x136mm, kovček: 270x170x180mm.

### V kompletu:

- Gradbeni nivelir NAN 2024,
- aluminijasti-Stativ,
- teleskopska lata 5m + priklpna libela (sprednja stran: cm-E-razdelba, zadnja stran: mm-razdelba,
- lata iztegljiva: 124-500cm).



1 KOS EUR  
350,00

Št.Art.: Z110624S + Z501024030BF



1 KOS EUR  
480,00

## Linijski laser SPECTRA LT56 3-ravnine + Stativ TR 10 - 58-150cm

### V kompletu:

- polnillec,
- ciljna tarča,
- stensko držalo,
- zaščitna očala,
- kovček.

### Tehnični podatki:

- Zmogljivost lasera: < 1mW, - Laserski razred/valovna dolžina: razred 2 / 635nm, - Baterije: Litium-Ionska Akku, 7200mAh 3,7V, - Življenska doba baterij: z delom 1 laserske ravnine – 45h, 2 laserski ravnini – 35h, 3 laserske ravnine – 25h, - Čas polnjenja baterije: 12h (30min polnjenja pomeni delo 2 ur z dvema laserskima linijama), - Polnillec: vhod: 100-240V AC 190mA, izhod: 5V DC 800mA, - Območje samoniveliranja: 4° +/- 1° v vseh smereh, - Protiprašno in na brizgajočo vodo zaščiteno: IP54, - Temperatura za delovanje: -10° do 45°, - Temperatura zaskladiščenje: -20° bis 60°, - Mere: (DxŠxV): 152x116x84mm, - Teža: 0,67kg.

Št.Art.: Z120056 + Z310215

## Rotacijski laser-Set SPECTRA LL-300S + Stativ z VIŠINSKO ročico - 84-220cm

### Tehnični podatki:

- Tip laserja: razred 2, - 650 nm viden, - Toleranca: +/- 1,5 mm na 30 m, - Delovno območje: 800 m (detektor) in premer, - Samonivelimi: +/- 5°, elektronski, - Napajanje: 4x D-NIMH baterije, - Čas delovanja: z baterijami 47 ur, - Priključek za polnjenje na strani, - Razred zaščite: IP66, - Hitrost: 600 vrt / min, - Opozorilni indikator nivoja (HI): rotor je zaustavljen, utripa rdeča (HI-LED), - Zaščitni pokrov rotorja: da, iz kovine, - Odpornost na udarce (padec na beton) 1 m, - Sprejemnik HL450 in nosilec: 3 stopnje natančnosti, milimetrski zaslon, IP67.

### Vključeno v dobavo:

- laser LL-300S,
- sprejemnik in držalo HL450,
- polnilnik in različni adapterji,
- set v kovčku.



1 KOS EUR  
1.110,00

Št.Art.: Z130300S + Z310319