



SEDEŽ MARIBOR
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče
Tel: +386 2 613 0000
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana Rudnik
Tel: +386 1 520 00 10
ljubljana@lorencic.si



NOVOSTI PRI LORENČIČU

Tehnika in servis za gradbene profesionalce! | JULIJ 2024



Set za merjenje trdote betona, mineralov in umetnih snovi po metodi MOHS

Mohs' test, vam omogoča zelo hitro in učinkovito testiranje trdote površine betona, estriha in drugih površin.

Mohsova lestvica trdote se giblje od 1 do 10 in se stopnjuje v korakih po 0,5, pri čemer je smukec oz. zdrobljen lojavec, najmehkejši (1), diamant pa najtrši (10). To orodje se uporablja za izvedbo preskusa praskanja na industrijskih površinah za določitev trdote materiala z uporabo Mohsove trdotne lestvice. Vsak od štirih strgalnih svinčnikov za trdoto, je opremljen z dvema konicama za različno trdoto po Mohsu - oštevilčeni in vtisnjeni na koncih: Rdeča 2 in 3, rumena 4 in 5, zelena 6 in 7, modra 8 in 9. Navodila za uporabo so priložena. Način testiranja, pa si lahko ogledate tudi na spletnem omrežju Youtube. V iskalnik vpišite: mohs hardness test.

Št.art.: Z310993

1 KOS € 197,25



Talni točkovni distančnik višine 25/30mm, armatura 8-16mm, 400kos/vreča

Plastični distančnik s širokim stopalom za večjo stabilnost in uporabo na mehkih površinah. Za železo, debeline 8-16 mm. Polaganje železnih armirnih palic ali armaturnih mrež, na višino 25 ali 30mm od podlage. Material: - Poliolefin PO (polietilen visoke gostote HD-PE + polipropilen PP), - brez PVC, CFC in HFC, - brez nevarnih snovi, v skladu s seznamom materialov ECHA (uredba REACH). 1 vreča = 400 kosov

Št.art.: ZATM2530

400 KOSOV € 68,19



Zidni vložki in udarni vijaki

Velik izbor vijakov z vložki za vse namene in podlage, kot so opeka, silikatna polna opeka, porozen beton, beton, les, keramika, itd.

Vijaki z vložki za obešanje in druge namene. Na voljo tudi samo vložki.

Za vas, imamo v programu tudi izbor daljših vijakov z vložki in najpogostejših premerov oz. debelin:

- premer 6mm - dolžine: 40, 60, 80mm
- premer 8mm - dolžine: 50, 60, 80, 100mm
- premer 10mm - dolžine: 80, 100, 120, 140, 180, 200, 230, 260, 300mm
- premer 12mm - dolžine: 80, 100, 120, 200, 230, 260, 300mm

Vsi izdelki vijakov in vložkov, so namenjeni profesionalni uporabi in so certificirani za svoj namen!



Stojalo za stropne podpornike, pocinkano

Zložljivo stojalo za vse vrste podpornikov za podpiranje opažev za talne plošče. stojalo je pocinkano in brez vijakov - enostavna montaža. Posamezne podpore so pomične za možnost postavitve v vogalih in ob stenah.

Št.art.: ZCAVZ

1 KOS € 37,03




Adapter za povezovanje zidarskih letev in profilov

Uporaben za vse ravnalne letve širine 100mm in debeline 18mm, brez ali z libelami. Z nekaj koraki in vijaki, lahko podaljšate letev, do željene dolžine, brez spremembe geometrije. Odlična rešitev za transport!

Dolžine zidarskih letev 4 ali 6m, ni več potrebno transportirati na strehi kombijev in drugih daljših transportnih vozil. Na objektu, kjer potrebujete daljše zidarske letve, lahko le te sestavite na poljubno dolžino.

Št.art.: Z362675

1 KOS € 98,82



Diamantna plošča za rezanje dilatacijskih fug, debeline 8mm, FSH-LC TYROLIT - sveži in stari beton

Premium diamantna rezalna plošča za fino rezanje C1 (FSH-LC) za talne rezalke z močjo od 15 kW do 20 kW. Debelina reza 8mm, za izdelavo dilatacijskih fug v betonu. Materiali, ki se lahko obdelujejo: stari in sveži beton.

Premer plošče 350mm, vpetje 25,4mm, namenjena za vse klasične motorne rezalke asfalta in betona.

Št.art.: Z34557836

1 KOS € 318,31



Etažna varnostna ograja 1,14m, pocinkana, nastavitvev od 0-70cm

Za hitro izdelavo zaščitnih varnostnih ograj na betonskih etažnih ploščah, balkonih, mostovih, strehah, itd. Stabilna cevna pocinkana konstrukcija s klinastimi zapahi. Klin je pritrjen z jekleno vrvojo, da se ne izgubi. Območje nastavitve na debelino betonske plošče od 0 - 70 cm.

Št.art.: Z4811620V

1 KOS € 63,09



Cevi za črpanje betona in malte z Victaulik spojkami

Posebej razvita cev za industrijsko transportiranje betona z betonskimi črpalkami. Delovni pritisk 85 bar, dvojna varnost, 4 jekleni vložki, odporni na ozon, izdelani po EN 12001:2010. Stisnjene s kaljenim Victaulik spojkami.

Granulacija materiala	Premer cevi	Tip spojke v colah	Običajne dolžine v metrih
do 16 mm	50 mm	3	5 ali 10
do 16 mm	65 mm	3	4 ali 5
do 16 mm	75 mm	3	4 ali 5
do 16 mm	80 mm	3 1/4, 4 ali 4.5	4 ali 5
večje granulacije	100 mm	4, 4.5	3 ali 4 ali 5
večje granulacije	112 mm	5.5	3 ali 3.5
večje granulacije	125 mm	5.5	1, 2, 3 ali 3.5

Primer:

Št.art.: ZB10005000127B (premer 100mm, dolžina 5m)

1 KOS € 493,94



Prodaja



Svetovanje



Servis



Najem

Cene so v EUR neto, brez DDV (22%). Pridržujemo si pravico do napak!

www.lorencic.si